

C6EV-220/380V (4.5Kw)

技术参数 Technical Parameter	
名称 Type	参数 Parameters
排气量 Displacement	250-500 L/min
排气压力 Exhaust pressure	0.8 MPa
电机功率 Motor power	4.5Kw
电压/频率 Voltage/Frequency	220/380V/50Hz
1米处噪音值 Noise level at 1m	65±3dB(A)
冷却方式 Cooling method	风冷 air-cooled
润滑油油量 Amount of lubricant	2.5 L
出口气体润滑油携带量 Oil carrying capacity of outlet gas	≤ 2ppm
启动方式 Start mode	变频启动 Frequency starting
出口尺寸 Outlet size	1/2
外形尺寸 Outline dimension (L*W*H)	800*540*755mm
配置清单 Configuration Listing	
名称 Name	品牌 Brand
集成压缩机主机 Integrated Compressor engine	CHANUN&AW
进气阀组件 Inlet valve	CHANUN&HONGXING
油过滤器 Oil filter	CHANUN
油气分离器 Oil separatorFine	CHANUN
压力传感器 Pressure sensor	CHANUN&OULID
变频器 Frequency converter	CHANUN&SF/HC/ZC
主电机 Main motor	CHANUN&JL/OL
温度传感器 Temperature sensor	CHANUN&OULID
冷却风扇 Cooling fan	CHANUN&MAER/CF
冷却器 Cooler	CHANUN/JIALONG

